

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 21.07.1999

überarbeitet am: 21.07.1999

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung• **Angaben zum Produkt**

- **Handelsname:** REVELL-AIRBRUSH glänzend
gelb Nr.12; weiß Nr.04; feuerrot Nr.31; schwarz Nr.07;
blau Nr.52; orange Nr.30; ferrarirot Nr.34;
nachtblau Nr.54; hellblau Nr.58; smaragdgrün Nr.61;
REVELL-AIRBRUSH seidenmatt
weiß Nr.301; schwarz Nr.302; lufthansagelb Nr.310;
feuerrot Nr.330; lufthansablau Nr.350; laubgrün Nr.364;
grau Nr.374;
REVELL-AIRBRUSH matt
weiß Nr.05; schwarz Nr.08; anthrazit Nr.09; gelb Nr.15;
sand Nr.16; karminrot Nr.36; natooliv Nr.46; seegrün Nr.48
blau Nr.56; bronzegrün Nr.65; grüngrau Nr.67;
hellgrau Nr.75; basaltgrau Nr.77; panzergrau Nr.78;
rost Nr. 83; lederbraun Nr.84; braun Nr.85; erdfarbe Nr.87

Gruppen-Sicherheitsdatenblatt für obengenannte Revell-
Airbrush-Farben

• **Artikelnummer:**

R3180-1112; R3180-9104; R3180-3131; R3180-9107; glänzend
R3180-5152; R3180-2130; R3180-3134; R3180-5154; "-
R3180-5158; R3180-6161; "-

R3120-9301; R3120-9302; R3120-1310; R3120-3330; seidenmatt
R3120-5350; R3120-6364; R3120-7374 - "-

R3100-9105; R3100-9108; R3100-9109; R3100-1115; matt
R3100-1116; R3100-3136; R3100-6146; R3100-6148; "-
R3100-5156; R3100-6165; R3100-6167; R3100-7175; "-
R3100-7177; R3100-7178; R3100-8183; R3100-8184; "-
R3100-8185; R3100-8187; "-

Revell-Art.-Nr.: 31112; 31104; 31131; 31107; 31152; 31130; glänzend
31134; 31154; 31158; 31161; "-

31301; 31302; 31310; 31330; 31350; 31364; 31374; smatt

31105; 31108; 31109; 31115; 31116; 31136; 31146; matt
31148; 31156; 31165; 31167; 31175; 31177; 31178; "-
31183; 31184; 31185; 31187; "-

Version:/7

• **Hersteller/Lieferant:**

Dreisol GmbH & Co. KG
Systeme für den Oberflächenschutz
Postfach 2161
D-32355 Preußisch Oldendorf

Tel.: 05742/9300-41
Fax : 05742/9300-59(49)

• **Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit• **Notfallauskunft:**

Dreisol GmbH & Co.KG
Systeme für den Oberflächenschutz

Tel.: 05742/9300-41

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen• **Chemische Charakterisierung**• **Beschreibung:**

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimen-
(Fortsetzung auf Seite 2)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 21.07.1999

überarbeitet am: 21.07.1999

Handelsname: REVELL-AIRBRUSH glänzend
gelb Nr.12; weiß Nr.04; feuerrot Nr.31; schwarz Nr.07;
blau Nr.52; orange Nr.30; ferrarirot Nr.34;
nachtblau Nr.54; hellblau Nr.58; smaragdgrün Nr.61;
REVELL-AIRBRUSH seidenmatt
weiß Nr.301; schwarz Nr.302; lufthansagelb Nr.310;
feuerrot Nr.330; lufthansablau Nr.350; laubgrün Nr.364;
grau Nr.374;
REVELL-AIRBRUSH matt
weiß Nr.05; schwarz Nr.08; anthrazit Nr.09; gelb Nr.15;
sand Nr.16; karminrot Nr.36; natooliv Nr.46; seegrün Nr.48
blau Nr.56; broncegrün Nr.65; grüngrau Nr.67;
hellgrau Nr.75; basaltgrau Nr.77; panzergrau Nr.78;
rost Nr. 83; lederbraun Nr.84; braun Nr.85; erdfarbe Nr.87

Gruppen-Sicherheitsdatenblatt für obengenannte Revell-Airbrush-Farben

(Fortsetzung von Seite 1)

gungen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

64742-82-1	Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere im Bereich von C7 bis C12; Siedeber.: 90-230°C Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend Xn; R 65	35 - 45 %
95-63-6	1,2,4-Trimethylbenzol Xn; R 10-20-36/37/38	< 5,0 %
1330-20-7	Xylol (Isomerengemisch) Xn; R 10-20/21-38	< 3,0 %
64742-95-6	Solvent Naphtha leicht Xn; R 65	< 3,0 %
78-83-1	Isobutanol Xn; R 10-20	< 3,0 %
71-36-3	n-Butanol Xn; R 10-20	< 3,0 %
108-67-8	Mesitylen Xi; R 10-37	< 2,0 %

3 Mögliche Gefahren

- **Gefahrenbezeichnung:** entfällt
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** R 10 Entzündlich
- **Klassifizierungssystem:**
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewußtlosigkeit keine Verabreichung über den Mund.
- **nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **nach Hautkontakt:**
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Wenn Wasser und Seife zum Reinigen nicht ausreicht, bitte Butylacetat oder ähnliche nicht kennzeichnungspflichtige Verdünnung auf einen Lappen oder Zellstoff geben und damit beschmutzte Stellen reinigen.
Anschließend mit Hautschutzmittel eincremen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 21.07.1999

überarbeitet am: 21.07.1999

Handelsname: REVELL-AIRBRUSH glänzend
gelb Nr.12; weiß Nr.04; feuerrot Nr.31; schwarz Nr.07;
blau Nr.52; orange Nr.30; ferrarirot Nr.34;
nachtblau Nr.54; hellblau Nr.58; smaragdgrün Nr.61;
REVELL-AIRBRUSH seidenmatt
weiß Nr.301; schwarz Nr.302; lufthansagelb Nr.310;
feuerrot Nr.330; lufthansablau Nr.350; laubgrün Nr.364;
grau Nr.374;
REVELL-AIRBRUSH matt
weiß Nr.05; schwarz Nr.08; anthrazit Nr.09; gelb Nr.15;
sand Nr.16; karminrot Nr.36; natooliv Nr.46; seegrün Nr.48
blau Nr.56; broncegrün Nr.65; grüngrau Nr.67;
hellgrau Nr.75; basaltgrau Nr.77; panzergrau Nr.78;
rost Nr. 83; lederbraun Nr.84; braun Nr.85; erdfarbe Nr.87

**Gruppen-Sicherheitsdatenblatt für obengenannte Revell-
Airbrush-Farben**

(Fortsetzung von Seite 2)

- **nach Augenkontakt:**
Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen; ärztlichen Rat einholen.
- **nach Verschlucken:**
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:** CO₂, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.
- **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**
Aufgrund des Anteils organischer Lösemittel in der Zubereitung entsteht bei Brand dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
- **Besondere Schutzausrüstung:**
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
- **Weitere Angaben**
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
Aufgrund des Anteils organischer Lösemittel von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Dämpfe nicht einatmen.
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.

7 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:**
- **Hinweise zum sicheren Umgang:**
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 21.07.1999

überarbeitet am: 21.07.1999

Handelsname: REVELL-AIRBRUSH glänzend
gelb Nr.12; weiß Nr.04; feuerrot Nr.31; schwarz Nr.07;
blau Nr.52; orange Nr.30; ferrarirot Nr.34;
nachtblau Nr.54; hellblau Nr.58; smaragdgrün Nr.61;
REVELL-AIRBRUSH seidenmatt
weiß Nr.301; schwarz Nr.302; lufthansagelb Nr.310;
feuerrot Nr.330; lufthansablau Nr.350; laubgrün Nr.364;
grau Nr.374;
REVELL-AIRBRUSH matt
weiß Nr.05; schwarz Nr.08; anthrazit Nr.09; gelb Nr.15;
sand Nr.16; karminrot Nr.36; natoooliv Nr.46; seegrün Nr.48
blau Nr.56; broncegrün Nr.65; grüngrau Nr.67;
hellgrau Nr.75; basaltgrau Nr.77; panzergrau Nr.78;
rost Nr. 83; lederbraun Nr.84; braun Nr.85; erdfarbe Nr.87

Gruppen-Sicherheitsdatenblatt für obengenannte Revell-
Airbrush-Farben

(Fortsetzung von Seite 3)

- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.
Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen.
Hinweise auf dem Etikett beachten. Lagerung zwischen + 5 und + 25°C
an einem trockenen und gut gelüfteten Ort. Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schützen. Aufgrund des Anteils organischer
Lösemittel von Zündquellen fernhalten.
- **Lagerklasse:**
- **VbF-Klasse:** A II

* **8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

64742-82-1 Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere
im Bereich von C7 bis C12; Siedeber.: 90-230°C
Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend (35 - 45%)

MAK (TRGS 900/901): 500 mg/m³, 100 ml/m³
Gruppe 2

1330-20-7 Xylol (Isomeregemisch) (< 3,0%)

MAK: 440 mg/m³, 100 ml/m³

II, 1 D 7-9 vgl. Abschn.

MAK (TRGS 900): 440 mg/m³, 100 ml/m³

64742-95-6 Solvent Naphtha leicht (< 3,0%)

MAK (TRGS 900/901): 200 mg/m³, 50 ml/m³

Gruppe 3

78-83-1 Isobutanol (< 3,0%)

MAK: 300 mg/m³, 100 ml/m³

II, 1 C 4-40

MAK (TRGS 900): 300 mg/m³, 100 ml/m³

71-36-3 n-Butanol (< 3,0%)

MAK: 300 mg/m³, 100 ml/m³

II, 1 D 4-40

(Fortsetzung auf Seite 5)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 21.07.1999

überarbeitet am: 21.07.1999

Handelsname: REVELL-AIRBRUSH glänzend
gelb Nr.12; weiß Nr.04; feuerrot Nr.31; schwarz Nr.07;
blau Nr.52; orange Nr.30; ferrarirot Nr.34;
nachtblau Nr.54; hellblau Nr.58; smaragdgrün Nr.61;
REVELL-AIRBRUSH seidenmatt
weiß Nr.301; schwarz Nr.302; lufthansagelb Nr.310;
feuerrot Nr.330; lufthansablau Nr.350; laubgrün Nr.364;
grau Nr.374;
REVELL-AIRBRUSH matt
weiß Nr.05; schwarz Nr.08; anthrazit Nr.09; gelb Nr.15;
sand Nr.16; karminrot Nr.36; natooliv Nr.46; seegrün Nr.48
blau Nr.56; broncegrün Nr.65; grüngrau Nr.67;
hellgrau Nr.75; basaltgrau Nr.77; panzergrau Nr.78;
rost Nr. 83; lederbraun Nr.84; braun Nr.85; erdfarbe Nr.87

**Gruppen-Sicherheitsdatenblatt für obengenannte Revell-
Airbrush-Farben**

(Fortsetzung von Seite 4)

MAK (TRGS 900): 300 mg/m³, 100 ml/m³

108-67-8 Mesitylen (< 2,0%)
MAK: vgl. Abschn. II b...

98-82-8 Isopropylbenzol (< 1,0%)
MAK: 245 mg/m³, 50 ml/m³
II, 2 C 4

MAK (TRGS 900): 245 mg/m³, 50 ml/m³

• **Zusätzliche Hinweise:**

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

• **Persönliche Schutzausrüstung:**

• **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

• **Atemschutz:** Nicht erforderlich.

• **Handschutz:** Nicht erforderlich.

• **Augenschutz:**

Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

Siehe Pkt. 15

• **Körperschutz:**

Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen.

Siehe Pkt.15

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Form:** flüssig
- **Farbe:** gemäß Produktbezeichnung
- **Geruch:** nach Kohlenwasserstoffen

Wert/Bereich Einheit Methode

• **Zustandsänderung**

• **Schmelzpunkt/Schmelzbereich:**

Nicht bestimmt

• **Siedepunkt/Siedebereich:**

nicht bestimmt

• **Flammpunkt:**

26 ° C

DIN/ISO 3679

• **Zündtemperatur:**

260 ° C

• **Selbstentzündlichkeit:**

Das Produkt ist nicht
selbstentzündlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 21.07.1999

überarbeitet am: 21.07.1999

Handelsname: REVELL-AIRBRUSH glänzend
gelb Nr.12; weiß Nr.04; feuerrot Nr.31; schwarz Nr.07;
blau Nr.52; orange Nr.30; ferrarirot Nr.34;
nachtblau Nr.54; hellblau Nr.58; smaragdgrün Nr.61;
REVELL-AIRBRUSH seidenmatt
weiß Nr.301; schwarz Nr.302; lufthansagelb Nr.310;
feuerrot Nr.330; lufthansablau Nr.350; laubgrün Nr.364;
grau Nr.374;
REVELL-AIRBRUSH matt
weiß Nr.05; schwarz Nr.08; anthrazit Nr.09; gelb Nr.15;
sand Nr.16; karminrot Nr.36; natooliv Nr.46; seegrün Nr.48
blau Nr.56; broncegrün Nr.65; grüngrau Nr.67;
hellgrau Nr.75; basaltgrau Nr.77; panzergrau Nr.78;
rost Nr. 83; lederbraun Nr.84; braun Nr.85; erdfarbe Nr.87

Gruppen-Sicherheitsdatenblatt für obengenannte Revell-
Airbrush-Farben

(Fortsetzung von Seite 6)

Oral: LD50: > 2000 mg/kg (rat)
Dermal: LD50: > 2000 mg/kg (rbt)
Inhalativ: LC50/4 h: > 5 mg/l (rat)

- **Primäre Reizwirkung:**
- **an der Haut:** Keine Reizwirkung
- **am Auge:** Keine Reizwirkung

- **Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

12 Angaben zur Ökologie

- **Ökotoxische Wirkungen:**
- **Sonstige Hinweise:**
Es liegen keine ökotoxikologischen Untersuchungen vor.
- **Allgemeine Hinweise:**
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

*** 13 Hinweise zur Entsorgung**

- **Produkt:**
- **Empfehlung:**
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- **Europäischer Abfallkatalog**
Ab 1.1.1999 hat der neue 6-stellige EAK-Schlüssel Gültigkeit
Wir empfehlen zur Entsorgung folgende Abfallfall-Schlüssel-Nr.
EAK-Schlüssel: 08 01 02
Bez.: Alte Farben und Lacke, die keine halogenierten Lösemittel enthalten.
Entsorgungshinweise:
Sonderabfallverbrennung

- Hinweis: Da Sie als Abfallerzeuger verantwortlich für das Abfallprodukt sind, sollten Sie in jedem Fall vor der Entsorgung das EAK-Verzeichnis zu Rate ziehen.

- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- **Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):**
 - **ADR/RID-GGVS/E Klasse:** 3 Entzündbare flüssige Stoffe
- (Fortsetzung auf Seite 8)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 21.07.1999

überarbeitet am: 21.07.1999

Handelsname: REVELL-AIRBRUSH glänzend
gelb Nr.12; weiß Nr.04; feuerrot Nr.31; schwarz Nr.07;
blau Nr.52; orange Nr.30; ferrarirot Nr.34;
nachtblau Nr.54; hellblau Nr.58; smaragdgrün Nr.61;
REVELL-AIRBRUSH seidenmatt
weiß Nr.301; schwarz Nr.302; lufthansagelb Nr.310;
feuerrot Nr.330; lufthansablau Nr.350; laubgrün Nr.364;
grau Nr.374;
REVELL-AIRBRUSH matt
weiß Nr.05; schwarz Nr.08; anthrazit Nr.09; gelb Nr.15;
sand Nr.16; karminrot Nr.36; natooliv Nr.46; seegrün Nr.48
blau Nr.56; broncegrün Nr.65; grüngrau Nr.67;
hellgrau Nr.75; basaltgrau Nr.77; panzergrau Nr.78;
rost Nr. 83; lederbraun Nr.84; braun Nr.85; erdfarbe Nr.87

Gruppen-Sicherheitsdatenblatt für obengenannte Revell-
Airbrush-Farben

(Fortsetzung von Seite 7)

- Ziffer/Buchstabe: 31c
- Kemler-Zahl: 30
- UN-Nummer: 1263
- Gefahrzettel 3
- Bezeichnung des Gutes: Farbe
- Bemerkungen:
Ausnahmeregelung: Kein Gefahrgut gemäß Kleinmengenregelung n. Rn.2301a
ADR/RID; GGVS/GGVE "Begrenzte Menge"
- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: 3.3
- Seite: 3372
- UN-Nummer: 1263
- Verpackungsgruppe: III
- EMS-Nummer: 3-05
- MFAG: 310,313
- Marine pollutant: Nein
- Richtiger technischer Name:
Paint
- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: 3
- UN/ID-Nummer: 1263
- Verpackungsgruppe: III
- Richtiger technischer Name:
Paint

15 Vorschriften

- **Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- **R-Sätze:** 10 Entzündlich
- **S-Sätze:**
 - 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
 - 23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
 - 24 Berührung mit der Haut vermeiden
 - 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
 - 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
 - 62 Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen
- **Nationale Vorschriften:**
- **Klassifizierung nach VbF:** A II

(Fortsetzung auf Seite 9)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 91/155/EWG

Druckdatum: 21.07.1999

überarbeitet am: 21.07.1999

Handelsname: REVELL-AIRBRUSH glänzend
gelb Nr.12; weiß Nr.04; feuerrot Nr.31; schwarz Nr.07;
blau Nr.52; orange Nr.30; ferrarirot Nr.34;
nachtblau Nr.54; hellblau Nr.58; smaragdgrün Nr.61;
REVELL-AIRBRUSH seidenmatt
weiß Nr.301; schwarz Nr.302; lufthansagelb Nr.310;
feuerrot Nr.330; lufthansablau Nr.350; laubgrün Nr.364;
grau Nr.374;
REVELL-AIRBRUSH matt
weiß Nr.05; schwarz Nr.08; anthrazit Nr.09; gelb Nr.15;
sand Nr.16; karminrot Nr.36; natooliv Nr.46; seegrün Nr.48
blau Nr.56; broncegrün Nr.65; grüngrau Nr.67;
hellgrau Nr.75; basaltgrau Nr.77; panzergrau Nr.78;
rost Nr. 83; lederbraun Nr.84; braun Nr.85; erdfarbe Nr.87

Gruppen-Sicherheitsdatenblatt für obengenannte Revell-
Airbrush-Farben

(Fortsetzung von Seite 8)

• **Technische Anleitung Luft:**

Klasse Anteil in %

II	4 - 11
III	46 - 62

• **Wassergefährdungsklasse:** WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.

• **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**

VBG 23 "Verarbeiten von Anstrichstoffen" vom 1.1.1997

Zu beachten sind die Merkblätter der BG Chemie M 017 " Lösemittel"

Atenschutzgeräte siehe ZH1/701 BG Chemie

Augen-/Gesichtsschutz siehe ZH1/703 BG - " -

Schutzhandschuhe siehe ZH1/706 BG - " -

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Kapitel, die gegenüber der vorangehenden Version geändert wurden, sind am linken Rand mit einem " * " versehen.

• **Datenblatt ausstellender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit

• **Ansprechpartner:** Fr. Prox