Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)

Durchgangsklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12,
Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Produkteigenschaften

- Baubreite lediglich 5,2 mm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356103732

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I_N	24 A
Nennspannung U_N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	69,9 mm
Höhe NS 35/7,5	65 mm
Höhe NS 35/15	72,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,14 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,14 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Lehrdorn	A3
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cUL Recognized / CSA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Usegroups	**B**	**C**	**D**	
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V	
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A	
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12	

cUL Recognized

Usegroups	**B**	**C**	**D**	
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V	
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A	
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12	

Usegroups	**B**	**C**	**D**	
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V	
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A	
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12	

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Approbationen

CSA

Usegroups	B	C	D
Nennspannung UN	300 V	300 V	600 V
Nennstrom IN	20 A	20 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cULus Recognized

Zubehör

Abschlussdeckel

D-UTTB 2,5/4 - 3047293

DP PS-5 - 3036725

Trennplatte

DP-UTTB 2,5/4 - 3047303

Abteilungstrennplatte

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Zubehör

ATP-UTTB 2,5/4 - 3047316

Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053

Bezeichnungsstift

X-PEN 0,35 - 0811228

Brücke

FBS 2-5 - 3030161

FBS 3-5 - 3030174

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Zubehör

FBS 4-5 - 3030187

FBS 5-5 - 3030190

FBS 10-5 - 3030213

FBS 20-5 - 3030226

FBS 50-5 - 3038930

FBS-PV UT - 3047358

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Zubehör

Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Zubehör

UC-TM 5 - 0818108

UCT-TM 5 - 0828734

Klemmenmarker beschriftet

ZB 5 CUS - 0824962

UC-TM 5 CUS - 0824581

UCT-TM 5 CUS - 0829595

Prüfstecker

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Zubehör

MPS-MT - 0201744

PAI-4-N GY - 3032871

PS-5 - 3030983

PS-5/2,3MM RD - 3038723

Isolierhülse

MPS-IH WH - 0201663

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Zubehör

MPS-IH RD - 0201676

MPS-IH BU - 0201689

MPS-IH YE - 0201692

MPS-IH GN - 0201702

MPS-IH GY - 0201728

MPS-IH BK - 0201731

Durchgangsklemme - UTTB 2,5-BE - 3046744

Zubehör

Zeichnungen

Schaltplan

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com