

Der superrollo GW60 ist bewährte Markenqualität - einfach, komfortabel, sicher. Es handelt sich also um einen absoluten Profi-Gurtwickler mit **hoher Zuverlässigkeit** und **Fachhandelsqualität**.

Der superrollo GW60 ist einzigartig, da er sowohl **Aufputz** als auch **Unterputz** montiert werden kann.

Er ermöglicht es somit jedermann, seine Rollläden auf die schnelle, einfache und saubere Art zu automatisieren.

Außerdem verfügt der GW60 über eine **automatische Hinderniserkennung, die das Gerät sofort abschaltet**, wenn der Rolladen im Winter angefroren ist oder auf ein Hindernis aufläuft. Er ist für leichte Kunststoffrollläden bis zu einer **Fläche von 8m² geeignet**. Die integrierte Zeitschaltuhr öffnet Ihren Rollladen morgens automatisch und schließt diesen abends auch wieder. Eine manuelle Bedienung ist jederzeit möglich.

Zusätzlich können Sie Ihren superrollo GW60 **helligkeitsabhängig steuern**. So schützen Sie z.B. Ihre Möbel, Pflanzen oder Parkett vor zu starker Sonneneinstrahlung. Der benötigte **Lichtsensor hierfür ist im Lieferumfang enthalten**. Der **Sensor ist steckerfertig** und wird einfach auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen (1,5m Kabellänge).

Der superrollo GW60 ist für unterschiedliche Gurtbreiten kinderleicht anzupassen. Hierzu sind Gurtausläufe für Mini-Gurte mit **15mm Gurtbreite** sowie für **23mm Maxi-Gurte** enthalten. Ein entsprechender Adapter zur Schmälerung der Gurtbreite im Inneren des Gerätes befindet sich ebenso im Lieferumfang. Die Anpassung ist spielend einfach und mit 2 Handgriffen erledigt.

Der **Einbau Aufputz** erfolgt über eine Kunststoffschiene, in welche der GW60 kurzerhand eingeklickt wird. Er kann natürlich auch, ohne lästiges Schrauben, jederzeit wieder abgenommen werden.

Bei der Montage Unterputz wird einfach die im Lieferumfang enthaltene Blende auf das Gerät aufgesteckt. Der superrollo GW60 passt dann in jeden handelsüblichen Gurtkasten mit Lochabstand 135mm, 150mm oder 165mm.



Die Features des superrollo GW60 nochmals auf einen Blick:



- 4 in 1: Aufputz- oder Unterputzmontage möglich, 15 - 23mm Gurtbandbreite
- Für Rollläden bis ca. 8 m² Fläche (leichte Kunststoffprofile)
- Montage und Inbetriebnahme in nur ca. 5 Minuten – schnelle Nachrüstung
- Mit Hinderniserkennung
- Vollautomatisch – Leichte Programmierung der Zeitschaltuhr auch ohne Display
- Leiser und schneller Betrieb
- Made in Germany
- Hohe Qualität / Lebensdauer
- TÜV / GS geprüft
- Umfangreicher Lieferumfang (Montagematerial für UP / AP und

Im Lieferumfang des superrollo GW60 befindet sich ein 230V / 50Hz / 24V Netzteil, welches über einen Standard-Euro-Stecker und eine Kabellänge von 190cm verfügt.

Technische Daten

Betriebsspannung Netzteil:	230V / 50Hz
Leistung Stand-by:	1,35W
Netzteil:	24V DC / 29W
Drehmoment:	MdN = 2,8 Nm
Max. Drehzahl:	34 U / min.
Max. Belastung:	ca. 25 kg
Gurtlänge:	5,5 m bei 1,0 mm Gurtstärke 4,5 m bei 1,3 mm Gurtstärke
Gurtbandbreiten:	15 + 23 mm
Kurzzeitbetrieb:	5 Minuten
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20 (Nur für trockene Räume)
Positioniergenauigkeit:	5 mm
Einstellbereich Sonnenautomatik:	2.000 – 20.000 Lux
Umgebungstemperatur:	0 - 10°C
Kabellänge Stromkabel:	1,9 m
Kabellänge Sonnensensor:	1,5 m
Abmessung des Korpus (B x H x T):	145 x 115 x 34 mm

Lieferumfang:

- 1x elektrischer Gurtwickler Superrollo
- 1x Netzteil 230V / 50Hz / 24V (DC)
- 1x Unterputzblende
- 1x Wandhalterung für die Aufputzmontage
- 2x Gurtauslauf (15mm u. 23mm)
- 1x Gurtadapter für 15mm Gurte
- 1x Sonnensensor 1,5m
- 1x Befestigungsmaterial
- 1x Bedienungsanleitung mit CE Erklärung

