

Single-Chip-LED W2x4,6d 18-30V/7-12,5mA

Typ **LEDWB-G**
 Art.-Nr. **208725**




Powering Business Worldwide™

Pluspol an X1,

Integrierte Schutzschaltung bis 1000 V

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ16 (Bohrloch 16 mm)
Grundfunktion			Zusatzrüstung
Grundfunktion Zubehör			Single-Chip-LED
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
			Pluspol an X1 integrierte Schutzschaltung bis 1000 V
Ausführung			18 - 30 V DC/7 - 12,5 mA
Lebensdauer EN 60064 bei $t_a = +25\text{ °C}$	t_{mittel} (AC)	h	100000
Farbe			grün
			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Technische Daten nach ETIM 4.0

Farbe			grün
Spannungsart			DC
Länge		mm	0
Durchmesser		mm	0
Socket			-
Nennspannung		V	30
Nennstrom		mA	12,5

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Montageanweisungen	http://www.moeller.net/de/support/instructions_awa.jsp
Handbücher	http://www.moeller.net/de/support/index.jsp
Projektierung	
Bestellformular Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/DE/FORM_F0315_Combination.PDF
Bestellbeispiel Kundenspezifische Komplettgeräte	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/DE/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_de.pdf