X-COM® S SYSTEM
1-Leiter/1-Pin-Basisklemmen
Serie 2022

0,25 – 2,5 (4) mm² | **AWG 22 – 12**
500 V/6 kV/3 ❶
I_N 24 (32) A *

Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in
10 – 12 mm / 0.43 in

❶ 500 V= Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungs-Stoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad

❷ (siehe auch Gesamtkatalog W4 Band 1 Kapitel 15)
Beachten Sie bitte die Anwendungstechnischen Hinweise im Gesamtkatalog W4 Band1 Seiten 2.43 – 2.45



Beschreibung		Bestell-Nr.	VPE
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme,	**1-Leiter/1-Pin-Basisklemme**		
passend für TS 35 nach EN 60715	grau	**2022-1201**	100
	blau	**2022-1204**	100
	1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme		
	grün-gelb	**2022-1207**	100

Zubehör

passendes Beschriftungssystem **WMB / WMB Inline / Beschriftungstreifen**

	Abschluss- und Zwischenplatte	1 mm dick		
		grau	**2022-1291**	100 (4 x 25)
		orange	**2022-1292**	100 (4 x 25)
	Isolierungs-Stopp, lichtgrau	0,25 – 0,5 mm²	**2002-171**	200 Stränge
	5 Stück/Strang dunkelgrau	0,75 – 1 mm²	**2002-172**	200 Stränge
	Kammbrücker, lichtgrau, isoliert,	2-fach	**2002-402**	200 (8 x 25)
	I_N 25 A	3-fach	**2002-403**	200 (8 x 25)
		4-fach	**2002-404**	200 (8 x 25)
		5-fach	**2002-405**	100 (4 x 25)
		:	:	
		10-fach	**2002-410**	100 (4 x 25)
	Kammbrücker, lichtgrau, isoliert,			
	I_N 25 A	von 1 auf 3	**2002-433**	200 (8 x 25)
		von 1 auf 4	**2002-434**	200 (8 x 25)
		von 1 auf 5	**2002-435**	100 (4 x 25)
		:	:	
		von 1 auf 10	**2002-440**	100 (4 x 25)
	Steckbare Leitungsbrücker ❷,	L = 60 mm	**2009-412**	10
	isoliert, 9 A	L = 110 mm	**2009-414**	10
	Leitungsquerschnitt 1,5 mm²	L = 250 mm	**2009-416**	10
	Träger mit 6 Kodierstiften,			
	zur Kodierung der Federleisten	orange	**2022-100**	100 (4 x 25)
	Warnabdeckung,			
	mit schwarzem Blitzpfeil,	gelb	**2002-115**	100 (4 x 25)
	für 5 Klemmen			
	Prüfstift, 1 mm Ø		**859-500**	

Federleisten mit CAGE CLAMP®S-Anschluss
siehe Seite 52

* Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage