VENTILSTECKER

SVS Eco, LED

– Selbstanschließbar

– Schraubklemmen

Zulassungen:

Bauform CI (9.4 mm)
Industriestandard

1 Bauform	**30205**	**30215**
Type	**24 V AC/DC**	**110 V AC/DC**
	LED und VDR	**LED und VDR**
	metrisch	**metrisch**
Schaltbild		
Steckbild	**Kabelabgang in 90° Schritten änderbar**	
Kontaktbelegung		

Technische Daten		
Betriebsspannung	24 V AC/DC ±10 %	110 V AC/DC ±10 %
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.5 A	
Anschlussquerschnitt	0.34...0.5 mm²	
Klemmbereich (Kabeldurchmesser)	4...6 mm	
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)	
Verschraubung	M12 × 1.75 mm	
Steckbild	Kabelabgang in 90° Schritten änderbar	
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)	
Temperaturbereich	-40...+60 °C	

Artikelnummer

Erklärung zur Zusammenstellung Ihrer Art.-Nr. finden Sie in der Einleitung Seite 3.1.i

7000	–	_____	–	000	0000
		1 Bauform			

Hinweis

Weitere Ausführungen auf Anfrage.