Relaissockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)

Relaissockel PR1..., für Miniatur-Leistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern oder baugleiche Solid-State-Relais, 2/2-stöckige Ausführung, Schraubanschlüsse, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule

Produkteigenschaften

- Relaissockelfamilie zur Bestückung mit 1- oder 2-Wechslerrelais oder Solid-State-Relais
- Relaishaltebügel mit Beschriftungsfeld und Auswurffunktion
- Steckbare Eingangs-/Entstörmodule

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918933760

Technische Daten

Maße

Breite	16 mm
Höhe	75 mm
Tiefe mit Haltebügel	63 mm (EL1-P16)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 85 °C

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	2,50 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	2,50 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG max	14
Anschlussart	Schraubanschluss

Relaissockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Technische Daten

Anschlussdaten

Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Allgemein

Nennspannung U_N	300 V AC/DC
Nennstrom I_N	12 A
Farbe	grün

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39121516

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Relaissockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Approbationen

cUL Recognized

CSA

cULus Recognized

Zubehör

Haltebügel

EL1-P16 - 2833547

EL1-P25 - 2833550

Steckmodul

LDP- 12- 24DC - 2833657

Relaissockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Zubehör

LDP- 48- 60DC - 2833660

LDP-110DC - 2833673

LDM- 12- 24DC - 2833686

LDM- 48- 60DC - 2833699

LDM-110DC - 2833709

LV- 12- 24UC - 2833712

Relaissockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Zubehör

LV- 48- 60UC - 2833725

LV-120-230AC/110DC - 2833738

V- 12- 24UC - 2833864

V- 48- 60UC - 2833877

V-120-230UC - 2833880

Relaissockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Zubehör

RC- 12- 24UC - 2833741

RC- 48- 60UC - 2833754

RC-120-230UC - 2833767

Markierungsmaterial

MP 1 - 2833631

Gerätemarker unbeschriftet

EML (15X6) R YE - 0819288

Brücke

Relaissockel - PR1-BSC2/2X21 - 2833518

Zubehör

DB 50- 90 BU - 2821180

DB 50- 90 BK - 2820916



DB 50- 90 GY - 2820929

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com