



Mit 400 mm Ausladung. Für sauberen, senkrechten Schnitt ohne Nachbearbeiten.

## 2-Gang-Dekupiersäge DSH

Das richtige Gerät für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung (auch Puzzles), Designer, Architekten (Modelle), Schreiner (Aufarbeiten von Antikmöbeln). Völlig ungefährlich: Deshalb ideal für Schulen und Lehrwerkstätten.

1 Ideal vor allem für Innenschnitte (kann keine Band- und keine Kreissäge).



Super-Schnittleistung (Holz 50 mm, Kunststoff 30 mm, NE-Metall 10 mm) und dennoch nur leises Brummen. Problemlos auch zum Trennen von Plexiglas, GFK, Schaumstoffen, Gummi, Leder und Kork.

Ein Blasebalg mit justierbarer Luftdüse sorgt für freie Sicht auf Werkstück und (vorgezeichnete) Schnittlinie. Basisgehäuse aus Stahlguss. Für festen Stand und Arbeiten ohne Vibration. Stabiler Tisch aus Alu-Druckguss (für Gehrungsschnitte bis 45° kippbar). Doppel-Sägearm aus Gusseisen und kugelgelagertem Direktantrieb. Praktischer Spannhebel für blitzschnellen Sägeblattwechsel. Sägeblatthalterung für Standard-Sägeblätter mit Querstift (handelsüblich). Aber auch zum Klemmen für normale Laubsägeblätter (ohne Querstift) für besonders kleine Innenschnitte. Seitlicher Absaugkanal für Stützen mit Staubsaugeranschluss. Inkl. je 5 Sägeblättern grob und fein und Innensechskantschlüssel mit T-Griff.

### Technische Daten:

220 - 240 V. Hub wahlweise 990/1.500/min. Hublänge 19 mm. Tisch 362 x 180 mm. Ausladung 400 mm, maximale Schnitttiefe 50 mm, bei 45° Gehrung 25 mm. Gewicht 20 kg. Größe: L 53 cm, B 28 cm, H 30 cm.

NO 28 092



Die DSH ist mit einem Absaugkanal und -stutzen ausgerüstet. Für staubfreies, sauberes Arbeiten.

### Sägeblätter für DSH, 125 mm lang

Handelsübliche Ausführung mit Querstiften an beiden Enden zum

### Rundsägeblätter, 125 mm lang

einfachen Einhaken.

**Grob verzahnt**

10 Zahn auf 25 mm. Zum Trennen von Weich- und Hartholz sowie für dicke Materialien.



**NO 28 740**

6 Stück

**Fein verzahnt**

18 Zahn auf 25 mm. Zum Trennen von dünnen Materialien oder für feine Schnitte in Weich- und Hartholz.



**NO 28 742**

6 Stück

**Sehr fein verzahnt**

25 Zahn auf 25 mm. Zum Trennen von Kunststoff, GFK, NE-Metall, Plexiglas und Holz.



**NO 28 744**

6 Stück

Mit flachen Angeln ohne Querstift. Für Bohrungen ab 1,5 mm. Allseitig schneidend, deshalb kein Verdrehen des Werkstückes erforderlich (wichtig bei großen Teilen). Für Kunststoff, Weich- und Hartholz.

**NO 28 746**

6 Stück

