



- stabilisiertes Schaltnetzteil AC/DC
- Eco-Friendly mit 600 mA
- Ausgangsspannung: 3,0-4,5-5,0-6,0-7,5-9,0-12,0 V DC
- Gewicht: 74 g
- Standby-Strom: 0,16 W
- kurzschlussicher
- Überlastschutz
- mit Adapter-Steckern
- 2,5 mm Stecker
- 3,5 mm Stecker
- 3,50 x 1,35 mm DC-Stecker
- 5,00 x 2,10 mm DC-Stecker
- 5,50 x 1,50 mm DC-Stecker
- 5,50 x 2,50 mm DC-Stecker
- Box-Maße: 82 x 40 x 74 mm
- Ausgangsleistung: bis zu 7,2 Watt
- RoHS-konform

- stabilized AC/DC rotary switch adaptor
- Eco-Friendly with 600 mA
- output voltage: 3.0-4.5-5.0-6.0-7.5-9.0-12.0 V DC
- weight: 74 g
- stand by power: 0.16 W
- short-circuit proof
- overload protection
- with plugs
- 2.5 mm plug
- 3.5 mm plug
- 3.5 x 1.35 mm DC plug
- 5.0 x 2.1 mm DC plug
- 5.5 x 1.5 mm DC plug
- 5.5 x 2.5 mm DC plug
- box dimensions: 82 x 40 x 74 mm
- output power: up to 7.2 W
- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 11.03.2014	tf	NTS 600 basic 6xDC GS EuP	
		gepr.: 11.03.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change				67950	



von