



Artikel Typ

24614 Müller-Licht
 Modell: 4W (37W) 230V E27
 420lm 2700K Filament



Modell: LED-A60
 Marke: Müller-Licht
 Maße mm: 60x107
 Netto g.: 35
 Schutzglas:
 CoverMat:
 Frostung:
 Wendel: COG
 Leuchtstoff:
 Rohr:
 Sockel: E27
 Sockelmaterial: Aluminium
 CE: ja
 GS
 unterliegt ElektroG:
 Zolltarifnr.: 85437090990

Verpackung

Blister 1
 Barcode: 4018412310255
Tray: Stück
 Barcode:
Shrink:
 Barcode:
Innenkarton 10,00 Stück
 Barcode: 4018412310262
Transportkt. 50 Stück
 Barcode: 4018412310279

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V): 230
 Nennleistungsaufnahme (W): 4,0
 Bemessleistungs-Aufn. (W): 4,0
 Nennlebensdauer (h): 15.000
 Bemessungslebensdauer (h): 15.000
 Netzfrequenz (Hz): 50
 Stromstärke (mA): 33
 Sicherung (Typ):
 Sicherung (Anzahl):
 Energieeffizienzklasse: A++
 Elektr.Leistungsfaktor: > 0,53
 Zündzeit (Sek.) < 0,40
 Gewicht. Verbrauch (kWh/1000h) 4,00

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C):
 stoßfest:
 Beam:
 Austausch nur stromlos: ja
 feuchtigkeitsempfindlich: ja
 freibrennender Betrieb: ja
 nicht in Reflektoren verwenden: ja
 Belüftung erforderlich: ja
 Kabelart:
 Kabellänge cm
 Kabelmantel:
 IP-Klasse/Schutzart: /
 Einbaumaß cm:

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm): 420
 Bemessungslichtstrom (lm): 420
 Lichtstärke (cd):
 Abstrahlwinkel (°):
 Farbtemperatur (Kelvin): 2.700
 Lichtfarbe: warmwhite
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstrom äq. AGL (W): 37
 dimmbar: nein
 Brennlage: u360
 Schaltzyklen bis vorz. Ausfall: 7.500
 vorz. Ausfallrate bei 1000h (%): <= 5
 Lampenlichtstromerhalt bei 6000h: >= 1
 Lampenlebensdauerfaktor > 0,9
 >6000h (%):
 Lampenlichtstromfaktor am Ende der NLD (%): 70
 Anlaufzeit bis 60% des max. Lichtstromes (sek.): < 1
 Farbkonsistenz (SWE): < 6

Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg):
 Amalgamtechnik:
 RoHS: ja
 UV-Stop: nein
 UVA+UVB Emission (mW/klm): <
 UVC-Emission (mW/klm): <

Batterie

enthalten
 Anzahl:
 Typ:
 Typengruppe:

Lichtspektrum:

