



Bezeichnung **Bauform B - Flachdichtung, DIN, NBR beige; Serie 220**
 Bestellnummer **16 8100 000**

Abbildung



Maßzeichnung



Technische Daten

Temperaturbereich **-40°C bis +100°C**

Passende Produkte

- 32 5335 300 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR
- 32 5335 500 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR
- 32 5337 300 510 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED
- 32 5337 500 510 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED
- 32 5339 300 520 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED
- 32 5339 500 520 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED
- 43 1800 000 03 - Gerätesteckdose, DIN EN 175301-803, UL-, VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 6 – 8 mm, (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8100-000)
- 99 5718 00 03 - Adapter Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, M12