

Elektroinstallationsdose mit Funktionserhalt, mit einfacher Klemmleiste

Bezeichnung: **KSK 100**

Material: halogenfrei

Farbe: orange RAL 2004

Schutzart: IP 66

Produktbeschreibung: geeignet für Installation, die im Fall eines Brandes den Funktionserhalt erfordern




Einsatz vorgesehen ausschließlich für Stromkabeln mit Funktionserhalt

die Dose beinhaltet eine Keramik-Klemme mit Funktionserhalt, sie ist geeignet für 5 Leiter mit Querschnitt von 1,5 bis 6 mm²

die Dose wird mit dem beigefügten Anker im Beton befestigt

die weichen Durchstoßmembranen ermöglichen eine einfache Kabeldurchführung, bei Gewährleistung der Schutzart IP 66

die Abdeckung ist gesichert durch die mitgelieferten Edelstahlschrauben




Konfiguration: **PO**

Verpackung: 1 Stk.

Zertifizierung: ČSN EN 60670-1

Klassifizierung: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 41012-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig.



Lagerung: ČSN 64 0090

