

DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Schuko-Steckdose 2-fach waagrecht, 10/16A 250V Mit schraubenlosen Anschlussklemmen mit Klappdeckel, 75x 134mm



Ausführung	
Ausführung des Produkts	SCHUKO
Ausführung der Abdeckung	Komplettgehäuse
Ausführung der Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen	Nein
Ausführung des Phasenabgriffs	Nein
Allgemeine technische Daten	
Kennzeichnung / der Steckdose	ohne Aufdruck
Montageart	Befestigung mit Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 Hz</li> <li>50 Hz</li> </ul>

Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Betriebsstrom / Nennwert	16 A

### Erscheinungsbild

Farbe	grau
-------	------

### Produktdetails

Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswurfvorrichtung</li> <li>• Beschriftungsfeld</li> <li>• erhöhter Berührungsschutz</li> <li>• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung</li> <li>• Feinsicherung</li> <li>• integriert / Funktionsbeleuchtung</li> <li>• integriert / Leuchtmittel</li> <li>• integriert / Orientierungsbeleuchtung</li> <li>• Klappdeckel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Nein</li> <li>Ja</li> </ul>
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• abschließbar</li> <li>• halogenfrei</li> <li>• transparent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Ja</li> <li>Nein</li> </ul>

### Produktfunktion

Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckdose schaltbar</li> <li>• Überspannungsschutz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Nein</li> </ul>

### Anzahl

Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Steckdosen / schaltbar	0

### Anschlüsse

Anordnung der Kontakte / diagonal	Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemme

### Mechanischer Aufbau

Höhe	132 mm
Breite	75 mm
Tiefe	54 mm
Befestigungsart	Aufputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff



ÖVE



VDE

[Sonstige](#)[Typprüfbescheinigung/W  
erkszeugnis](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB4722>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB4722>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5UB4722](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB4722)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>