

DELTA Jalousiesteuerung UP-Trennrelais kompakt mit Nebenstelleneingang 3A, AC 230V für Standard-UP-Dosen 60mm



Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Jalousiesteuerung
Spannung	
Schaltspannung Relais	max. 250 V
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannungsfrequenz	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Relais	max. 8 A (AC1), 3 A (ind.)
Schaltvermögen Strom	8 A
Strom	
Stromaufnahme Relais	10 mA
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	230 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	8 A

## Produktdetails

Produktbestandteil / Nebenstelleneingang	Nein
--	------

## Anzahl

Anzahl der Motoren / anschließbar	2
-----------------------------------	---

## Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

## Mechanischer Aufbau

Breite	53 mm
Tiefe	22 mm
Länge	50 mm
Befestigungsart	Unterputz

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• minimal	0 °C
• maximal	60 °C

### allgemeine Produktzulassung

[Sonstige](#)

### Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1271>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC1271>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TC1271](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1271)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

