



### Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Steckerkupplung
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	3P+N+E
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

### Zusatzmerkmale

Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
Nennstrom [In]	32 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	380...415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	6 h
Stecksockelmaterial	Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff Gehäuse :
Material der Kontakte	Messing Hülsen :
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	2.5...10 mm <sup>2</sup>
Äußerer Kabeldurchmesser	11.5...21 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0,356 kg
Höhe	104 mm
Breite	104 mm
Tiefe	173 mm
Farbe	Grau ( RAL 7035 )
Spannungsfarbe	Rot

### Montage

Normen	IEC 60309-1
--------	-------------

IEC 60309-2

Schutzart (IP)	IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262
Feuer Beständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Feuchtigkeit	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------