

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)

HT-501336
 Heitronic LED Unterbauleuchte MICANO 16 Watt starr
 4002940021172
 Die Konfigurationsmöglichkeiten decken jede denkbare Schranksituation ab
 Mit langen Systemlängen angepasst an das Unterschranksystem
 Umfangreiches Systemzubehör für problemlose Installation
 Optional Dimmbar mit Dimmschalter (Art.-Nr. 500555)
 Sehr schmales Lichtband in flacher Bauform
 Das Systemzubehör gestattet über Eck horizontale Montage
 Gehäuse Aluminium natur eloxiert, satinierte Abdeckung
 Versorgung über Niedervolt, daher maximale Systemlänge 6 m
 The configuration options cover every conceivable cabinet situation
 With long system lengths adapted to the base unit grid
 Extensive system accessories for trouble-free installation
 Optionally dimmable with dimmer switch (art. no. 500555)
 Very narrow continuous row in flat design
 The system accessories allow horizontal mounting above the
 Housing natural anodised aluminium, satinised cover
 Supply via low voltage, therefore maximum system length 6 m

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|---|
| Zollpos. | 94051190900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic |
| Produktfarbe | weiß, aluminiumfarben / white, aluminum |
| CE | Ja |
| Schutzscheibe | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|---------------------|----------|
| Produktlänge in mm | 1.125,00 |
| Produktbreite in mm | 18 |
| Produktgröße in mm | 9 |

Elektronische Daten

| | |
|---|--------|
| Spannung in V | 24 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 24V AC |
| Schutzklasse | III |
| Nennleistungsaufnahme in W | 16 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 16 |
| Nennlebensdauer in h | 40000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 40000 |
| Energieeffizienzklasse | F |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nennlichtstrom in lm | 1100 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 1100 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm-white |



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Abstrahlwinkel | 120 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | ja / yes |
| Nomineller Halbwertswinkel in ° | 120 |
| Bemessungshalbwertswinkel in ° | 120 |

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|-----------------|----|
| Montagematerial | Ja |
|-----------------|----|

Verpackung

| | |
|----------------|--|
| Verpackungsart | Kartonverpackung mit b/w Aufkleber / carton with b/w sticker |
|----------------|--|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|------|
| Breite Einzelverpackung in mm | 1180 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 28 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 19 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Breite Versandkarton in mm | 1200 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 170 |
| Höhe Versandkarton in mm | 170 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 11,05 |
| Palettenabnahme in Stk | 1120 |

VPE

| | |
|-------------------------|----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 40 |
|-------------------------|----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.