

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-500688
Heitec LED Kerzenlampe Filament C35 E14 4,5 Watt 4
4002940018455



Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Zollpos. | 85395200000 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium, glass / aluminum, glass |
| CE | Ja |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|------------------------|-----|
| Produktbreite in mm | 40 |
| Produkthöhe in mm | 108 |
| Produkttiefe in mm | 40 |
| Außendurchmesser in mm | 45 |

Elektronische Daten

| | |
|----------------------------------|-------|
| Fassung | E14 |
| Spannung in V | 230 |
| Stromstärke in mA | 39 |
| Nennleistungsaufnahme in W | 4,5 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 4,5 |
| Nennlebensdauer in h | 25000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 25000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Energieeffizienzklasse | F |

Lichttechnische Daten

| | |
|--|-----------------------|
| Anzahl der LED | 1 |
| Nennlichtstrom in lm | 420 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 420 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm white |
| Abstrahlwinkel | 360 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | nein / no |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 40 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h | 5 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,5 |
| Zündzeit in Sekunden | 0,5 s |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 2,0 s |

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

| | |
|---------------------------------|-----|
| Farbkonsistenz in SDCM | 6 |
| Nomineller Halbwertswinkel in ° | 360 |
| Bemessungshalbwertswinkel in ° | 360 |

Verpackung

| | |
|----------------|--|
| Verpackungsart | HEITEC Kartonverpackung / heitec cardboard packaging |
|----------------|--|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 62 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 62 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 118 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm | 260 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 330 |
| Höhe Versandkarton in mm | 650 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 5,8 |
| Palettenabnahme in Stk | 1200 |

VPE

| | |
|-------------------------|-----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 100 |
|-------------------------|-----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.