

Produktdatenblatt**Angaben**

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

**Daten**

VO-500943
Heitronic LED Leuchtmittel MR11 GU4 3 Watt 175 Lum
4002940019094
4 warmweiße 2835 SMD LED, 3W, 175 Lumen
Abstrahlwinkel 24°
Energieeffizienzklasse G
Lebensdauer 25.000 Std.
mit optischer Linse
geringe Wärmeentwicklung

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Zollpos. | 85395200000 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Glas, Aluminium / glass, aluminum |
| Produktfarbe | optische Linse / optical lens |
| CE | Ja |
| Schutzscheibe | Ja |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|------------------------|-------|
| Produktlänge in mm | 35,00 |
| Produkthöhe in mm | 35 |
| Außendurchmesser in mm | 35 |

Elektronische Daten

| | |
|---|--------|
| Fassung | GU4 |
| Spannung in V | 12 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 12V DC |
| Stromstärke in mA | 410 |
| Nennleistungsaufnahme in W | 3 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 3 |
| Nennlebensdauer in h | 25000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 25000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Energieeffizienzklasse | F |

Lichttechnische Daten

| | |
|---|-----------------------|
| Anzahl der LED | 4 |
| Nennlichtstrom in lm | 175 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 175 |
| Farbtemperatur in K | 2700 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm-white |
| Abstrahlwinkel | 24 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | nein / no |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 20 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h | 4 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,6 |
| Farbkonsistenz in SDCM | 6 |

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

| | |
|---------------------------------|----|
| Nomineller Halbwertswinkel in ° | 24 |
| Bemessungshalbwertswinkel in ° | 24 |

Daten

Verpackung

| | |
|----------------|---|
| Verpackungsart | HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging |
|----------------|---|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 40 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 40 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 40 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Breite Versandkarton in mm | 188 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 230 |
| Höhe Versandkarton in mm | 240 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 2,38 |
| Palettenabnahme in Stk | 10000 |

VPE

| | |
|-------------------------|-----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 100 |
|-------------------------|-----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.